

安全データシート

1. 製品及び会社情報

整理番号：131005

改正：2023年8月29日

製品名	カスタムフラマ標準液（34種混合）
会社名	西進商事株式会社
住所	〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町1-4-4
担当部門	本社営業一課 TEL:078-303-3810 FAX: 078-303-3822
緊急連絡先	本社営業一課 TEL:078-303-3810
製品番号	XSTC-622B、XSTC-622B-100
用途	フラマ分析用の標準液

2. 危険有害性の要約

【GHS分類】

物理化学的危険性

金属腐食性物質：分類できない。

健康に対する有害性

急性毒性 経口：分類できない。

経皮：分類できない。

吸入（気体）：分類できない。

吸入（粉塵、ミスト）：分類できない。

皮膚腐食性/刺激性：区分1B。

眼損傷性/眼刺激性：区分1。

呼吸器感作性：分類できない。

皮膚感作性：分類できない。

発がん性：分類できない。

生殖毒性：分類できない。

特定標的臓器/全身毒性（単回暴露）：分類できない。

特定標的臓器/全身毒性（反復暴露）：分類できない。

環境に対する有害性 水性環境有害性（急性）：分類できない。

水性環境有害性（慢性）：分類できない。

上記で記載がない危険有害性は区分に該当しないか分類できない。

【GHSラベル要素】

シボル：



注意喚起語：危険

危険有害性情報：

重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷

注意書き：

【安全対策】

粉じんまたはミストを吸入しないこと。

取扱い後手をよく洗うこと。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

【応急措置】

飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。気分が悪い時は、医師に連絡すること。

皮膚（または髪）に付着した場合：直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと/取り除くこと。皮膚を多量の水と石鹼で洗うこと。

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

気分が悪い時は、医師の診断/手当を受けること。

汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

【保管】

子供の手の届かないところに保管する。

直射日光を避け、容器を密閉して涼しい換気の良いところで施錠して保管すること。

【廃棄】

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別 混合物

化学名または一般名 カスタムプラスマ標準液（34種混合）

成分名	化審法番号	CAS番号	含有量(%)
硝酸	既存化学物質 (1)-394	7697-37-2	5.0%
フッ化水素酸	既存化学物質 (1)-306	7664-39-3	0.2%
(+)-酒石酸	既存化学物質 (2)-1456	87-69-4	0.006%
水	—	7732-18-5	約94.8%

次の金属を各0.001% (10ppm) 含有する。

Ag、Al、As、B、Ba、Ca、Cd、Co、Cr、Cs、Cu、Fe、Ga、Ge、K、Li、Mg、Mn、Mo、Na、Ni、
P、Pb、Rb、Sb、Se、Si、Sn、Sr、Ti、V、W、Zn、Zr

危険有害性成分：硝酸

毒物： 弗化水素含有製剤、砒素化合物

劇物： 砒化合物(亜砒酸)、アンモン化合物、硅弗化アンモニウム

労働安全衛生法 名称等を表示すべき有害物： 硝酸, 弗化水素

労働安全衛生法 名称等を通知すべき有害物： 硝酸, 弗化水素

4. 応急措置

吸入した場合	空気の新鮮な場所に移動し、きれいな水でよくうがいをする。必要であれば医師の手当てを受ける。
皮膚に付着した場合	汚染された衣類、靴などを速やかに脱ぎ捨てる。製品に触れた部分を水又は微温湯で流しながら洗浄する。外観に変化が見られたり、痛みが続く場合は、直ちに医師の診断を受ける。
目に入った場合 飲み込んだ場合	直ちに清浄な水で最低15分間目を洗浄した後、眼科医の診断を受ける。 多量の清浄な水、または食塩水を飲ませて吐かせ速やかに医師の処置を受ける。

5. 火災時の措置

消火剤	水噴霧、粉末消火薬剤、二酸化炭素
特有の危険有害性	火災時に刺激性もしくは有害なフュームまたはガスを発生する
特有の消火方法	移動可能な容器は速やかに安全な場所に移す。移動不可能な場合には周囲を水噴霧で冷却する。
消火を行う者の保護	消火作業は可能な限り風上から行う。場合によっては呼吸保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、 保護具および緊急措置	作業の際には吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないように必ず適切な保護具を着用する。風上から作業をして風下の人を回避させる。
環境に対する注意事項	汚染された排水等が適切に処理されずに環境に排出されないように注意する。
回収・中和	砂または不活性吸着剤をまいて、できるだけ掃きとり密閉できる空容器に回収し、安全な場所に移す。 回収跡は多量の水で洗い流す。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い 技術的対策	吸い込んだり眼、皮膚及び衣類に触れないように、適切な保護具を着用して作業する。 漏れ、あふれ、飛散をしないように取扱い、ミスト、蒸気の発生を少なくする。 作業後は容器を密栓し、うがい手洗いを十分にする。
局所排気・全体換気	取り扱う場合は局所排気内、または全体換気設備のある場所で取り扱う。
安全取扱い注意事項	吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないように、適切な保護具を着用する。
保管 保管条件	通風の良い乾燥した冷暗所に保管する。施錠して保管すること。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策

ヒュームやミストに作業者が暴露されないように、局所排気装置の設置または全体の換気を適切に行う。

取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄用の設備を設ける。

管理濃度、許容濃度 物質名

物質名	管理濃度	許容濃度	
		日本産業衛生学会	ACGIH
硝酸	未設定	2ppm 5.2mg/m ³	2ppm (TWA)
コバルト化合物 (Coとして)	0.02mg/ m3	0.05mg/ m3	0.02mg/ m3 (TWA)
カドミウム化合物 (Cdとして)	0.05mg/ m3	0.05mg/ m3	0.01mg/ m3 (TWA)
クロム酸およびその化合物 (Crとして)	0.05mg/ m3	0.5mg/ m3	0.5mg/ m3
砒素およびその化合物 (Asとして)	0.003mg/ m3		
弗化水素	0.5ppm	3ppm	0.5ppm
マンガンおよびその化合物 (Mnとして)	0.2mg/ m3	0.2mg/ m3	0.02mg/ m3
鉛およびその化合物 (Pbとして)	0.05mg/ m3	0.1mg/ m3	0.05mg/ m3 (TWA)
セレン化合物 (Seとして)	未設定	0.1mg/ m3	0.2mg/ m3 (TWA)

保護具

呼吸器の保護具：	保護マスク、自給式呼吸器（火災時）
手の保護具：	保護手袋（不浸透性保護手袋）
眼の保護具：	ゴーグル型保護眼鏡
皮膚及び身体の保護具：	保護服（長袖作業衣）

9. 物理的及び化学的性質

形状	液体
色	無色透明
臭い	刺激臭
pH	強酸性
融点	情報なし
沸点、初留点	情報なし
引火点	情報なし
自然発火温度	自然発火性なし
蒸気圧	情報なし
比重	約1.0g/cm ³ (20°C)
溶解度	水と混和

10. 安定性及び反応性

安定性	通常の保管条態、使用条件下では安定
危険有害反応可能性	金属と接触すると腐食して水素ガスを発生し、引火・爆発の危険性がある。
避けるべき条件	日光、熱、アルカリ
危険有害な分解生成物	窒素酸化物

11. 有害性情報

急性毒性（経口）	硝酸としてLD50=1620mg/kg 製品としてはデータ不足のため分類できない。
急性毒性（経皮）	データなし

急性毒性（ミスト）	硝酸のミストとして毒性が認められる。 製品としてはデータ不足のため分類できない。
皮膚腐食性/刺激性	硝酸として人に対して腐食性の記載がある。（区分1B）
呼吸器感作性/皮膚感作性	データなし
眼刺激性	硝酸として眼に暴露すると激しい熱傷が起こるとの記載がある。（区分1）
生殖細胞変異原性	分類できない
発癌性	発がんのおそれの疑いのある物質を含むが（コバルト2B）、濃度が低く製品としてはデータ不足のため分類できない。
標的臓器/全身毒性（単回暴露）	硝酸として呼吸器系に毒性が認められる。
標的臓器/全身毒性（反復暴露）	製品としてはデータ不足のため分類できない。 硝酸として毒性が認められる（歯、呼吸器系）。 製品としてはデータ不足のため分類できない。

1.2. 環境影響情報

水性環境有害性（急性）	: データなし
水性環境有害性（慢性）	: データなし

1.3. 廃棄上の注意

残余廃棄物	都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に内容を明示して処理を委託する。
汚染容器及び包装	空容器を廃棄する場合、内容物を完全に除去した後に処分する。

1.4. 輸送上の注意

硝酸として	
国際規制	国連番号：3264 品名：硝酸 国連分類：クラス8（腐食性物質） 容器等級：Ⅲ
国内規制	陸上規制情報：消防法等の規定に従う。 海上輸送規定：船舶安全法の規定に従う。 航空規制情報：航空法の規定に従う。
輸送の特定の安全対策及び条件	輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。

1.5. 適用法令

労働安全衛生法	名称等を表示すべき有害物 No. 307硝酸1%以上、No. 487弗化水素1%以上 名称等を通知すべき有害物 No. 307硝酸1%以上、No. 487弗化水素0.1%以上 特定化学物質等予防規則 第3類物質（硝酸）
化学物質管理促進法： 毒物及び劇物取締法	特定第1種No. 374ふっか水素0.1%以上 毒物 弗化水素含有製剤、砒素化合物 劇物 アンモン化合物、セレン化合物（亜セレン酸）0.0082%以下 硅弗化アンモニウム
船舶安全法（危規則）	腐しよく性物質 硝酸
海洋汚染防止法	施行令別表第1有害液体物質 Y類物質（硝酸）
大気汚染防止法	有害物質：弗化水素 特定物質：弗化水素 有害大気汚染物質：フッ化物
水質汚濁防止法	有害物質：ふっ素及びその化合物、硝酸化合物 排水基準：8mg/L（F, 海域以外）、15mg/L（F, 海域）、100mg/L（硝酸性窒素）

土壌汚染対策法	第2種特定有害物質：ふっ素及びその化合物
	溶出量基準値：0.8mg/L(F) 含有量基準値：4000mg/kg(F)
航空法	腐食性物質(硝酸)、
消防法	非該当

16. その他の情報

参考文献

- 1) 日本産業衛生学会 (2015) 許容濃度等の勧告 (2015年度)
- 2) ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) (2015) TLVs and BEIs.
- 3) SPEX Certiprep Inc. MSDS (2022)
- 4) RTECS, Registry of Toxic Effects on Chemical Substances (2004).
- 5) 独立行政法人 製品評価技術基盤機構
- 6) U.S. EPA (1990) Integrated Risk Information System (IRIS)
- 7) ICSC (J) (2002) 国際化学物質安全性カード
- 8) U.S. EPA (2003) AQUIRE database

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データにもとづいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の手扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。